

Аппликаторы этикеток PRIMERA AP-серии



AP362e
LABEL APPLICATOR

Аппликаторы этикеток Primera AP-серии – это полуавтоматические аппликаторы, предназначенные для нанесения самоклеящихся этикеток на любые конусовидные ёмкости и цилиндрические поверхности (бутылки, банки и прочее).

Лёгкая установка и эксплуатация, необходимо только:

1. Установить размер
2. Разместить ёмкость в устройстве
3. Нажать педальный переключатель,
после чего происходит нанесение этикетки

Встроенный подпружиненный прижимной рычаг обеспечивает прочное нанесение этикетки без складок.

Благодаря аппликатору AP-серии нанесение этикеток происходит быстрее и более эффективно, что способствует повышению продаж и продуктивности производства.



ИН-МАШ больше информации:

Web site: www.inmash.com.ua
E-mail: in-mash.kiev@ukr.net или inmash.kiev@gmail.com
Telephone: +380 44 277 1619 или +380 44 277 1620
Mobile: +380 50 353 5857 или +380 67 286 0770

PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

Быстрое и эффективное нанесение этикеток

Благодаря аппликатору AP-серии скорость нанесения может достигать 1200 этикеток в час. Идеальное наклеивание этикетки придаёт готовому продукту профессиональный вид. Аппликаторы этикеток Primera AP-серии могут стать хорошим дополнением к этикетировщикам Primera LX-Серии и CX-Серии. Данные аппликаторы также предназначены для нанесения самоклеящихся этикеток с рулонной подачей, производимых с помощью флексографической, офсетной и цифровой печати.

Доступные модели:



AP360e – модель базовой комплектации. Быстро и эффективно наносит единичные этикетки.



AP362e – усовершенствованная модель. Наносит одну или две разные этикетки на ёмкость. Включает встроенный счётчик и память для нанесения до девяти этикеток от передней до задней стенки.

Особенности:

- Быстрая настройка и лёгкая эксплуатация
- Эффективное нанесение этикеток на переднюю (AP360e) или переднюю и заднюю (AP362e) стенки ёмкости с переменной разрядкой
- Скорость нанесения этикеток – 135 мм в секунду (до 1200 штук в час)
- Компактность машины позволяет разместить её практически на любой рабочей поверхности
- Профессиональная конструкция. Полуавтоматические аппликаторы сертифицированы по технической безопасности и соответствуют нормативам выбросов в окружающую среду согласно UL, CSA и FCC
- Прочность конструкции обеспечивает долговечный листовой металл



Технические характеристики:

Ширина маркируемого контейнера: 25,4 мм – 238 мм

Диаметр маркируемого контейнера: 15 мм – 170 мм

Форма маркируемого контейнера:
Цилиндрическая или конусовидная

Диаметр рулона этикеток: до 203 см

Ширина втулки: 25,4 мм – 213 мм

Диаметр втулки: 51,8 мм – 76,2 мм

Электрические характеристики: 12 В, 5,0 А

Потребляемая мощность: 100-240 В, 50-60 Гц, 60 Вт

Сертификация: UL, UL-C, CE, FCC Класс А

Вес: 7,26 кг

Размеры: 340 мм (Ш) x 226 мм (В) x 328 мм (Г)



ИН-МАШ больше информации:

Web site: www.inmash.com.ua

E-mail: in-mash.kiev@ukr.net или inmash.kiev@gmail.com

Telephone: +380 44 277 1619 или +380 44 277 1620

Mobile: +380 50 353 5857 или +380 67 286 0770

PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.